



CHANGAN AUTO



Star Truck

LA DOUBLE CABINE QUI DOUBLE VOTRE EFFICACITE



5 PLACES

Double cabine spacieuse pour toute l'équipe



ROBUSTESSE

6 ressorts à lames arrière



CONSOMMATION

Économique: 6.5 L/100km



COFFRE UTILE

Benne 2.06m · 650 kg



MANIABILITÉ

Dimensions compactes en ville



COÛT MAÎTRISÉ

Entretien simple et abordable



☎ (+229) 0163630023 / 0197979436 / 0163630024



www.socar-benin.com



changan benin



DIMENSIONS & POIDS

Longueur	4 660 mm
Largeur	1 620 mm
Hauteur	1 890 mm
Empattement	2 900 mm
Voies avant/arrière	1 360 mm
Garde au sol	160 mm
Poids à vide	1 160 kg
Charge utile	650 kg
PTAC	2 135 kg
Benne (LxIxh)	2 060 × 1 520 × 370 mm
Réservoir	40 L
Angles attaque/fuite	34° / 28°

 Empattement 2.9 m = bonne stabilité en charge. Garde au sol 160 mm adaptée aux pistes.

SUSPENSIONS & FREINAGE

Suspension Avant	MacPherson
Suspension Arrière	Essieu rigide + 6 ressorts à lames
Direction	Crémaillère, assistance
Freins Avant	Disques ventilés
Freins Arrière	Tambours

 6 ressorts à lames = robustesse pour charges lourdes.

CONSOMMATION & AUTONOMIE

CONSOMMATION MIXTE (NORMALISÉE)

6.5 L/100km

 AUTONOMIE ESTIMÉE

~615 km

40 L ÷ 6.5 L/100km × 100 = 615 km

 Les valeurs de consommation et d'autonomie sont données à titre indicatif et peuvent varier selon les conditions d'utilisation (charge, trafic, style de conduite, état des routes). En conditions réelles, estimer entre **7.0 et 8.0 L/100km**.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

EXTÉRIEUR

- ✓ Pare-chocs couleur carrosserie
- ✓ Jantes acier 14"
- ✓ Roue de secours acier
- ✓ Antibrouillards avant
- ✓ Rétroviseurs couleur carrosserie
- ✓ Feux combinés arrière
- ✓ Anneaux d'arrimage

INTÉRIEUR & CONFORT

- ✓ Sellerie tissu
- ✓ Banquette arrière 3 places
- ✓ Siège conducteur coulissant
- ✓ Appuie-tête réglable
- ✓ Direction assistée
- ✓ Vitres avant électriques
- ✓ Verrouillage centralisé + télécommande
- ✓ Climatisation

MULTIMÉDIA & SÉCURITÉ

- ✓ Radio AM/FM + horloge
- ✓ 2 haut-parleurs
- ✓ Ceintures 3 points (5 places)



MOTEUR & TRANSMISSION

Type	Essence 4 cyl. en ligne DOHC
Code moteur	JL473Q (C3DS2)
Cylindrée	1 244 cm ³ (1.2L)
Alimentation	Injection multipoint (MPI)
Puissance max	97 ch (72 kW) @ 6 000 tr/min
Puissance nette	68 kW @ 6 000 tr/min
Couple max	120 Nm @ 4 800 tr/min
Transmission	Manuelle 5 vitesses
Traction	Propulsion (RWD)
Norme émission	Euro 4 (IV)
Vitesse max	120 km/h

 Moteur robuste et simple, tolérant au carburant local.

PNEUMATIQUES & CAPACITÉS

Pneus	175/70R14LT (renforcés)
Jantes	14" Acier
Roue de secours	Acier
Places	5 places (2+3)
Volume benne	2 060 × 1 520 × 370 mm
Charge utile	650 kg (PTAC 2 135 kg)
Portes arrière	Hayon rabattable